Personnaliser un Terminal (bash)

> “
>
> ## Qu’est-ce que le bashrc ?
>
> Le bashrc est un fichier de configuration permettant de personnaliser son terminal. Il nous permet de définir des alias (des raccourcis pour certaines commandes), de se créer des fonctions personnel ou enfin de modifier son prompt.

Raccourcie des commandes

Grâce aux alias, on peut par exemple redéfinir la commande ls –al à un ls, pour cela il suffit de faire :

```
alias nom='commande'
```

On pourrait ainsi définir l’alias ls, afin qu’a chaque appelle de la commande ls, l’option –al soit activé à chaque fois.

```
alias ls='ls -al'
```

Le fichier `.bashrc` contient des alias prédéfinit qui sont mis en commentaire. Il vous suffit de parcourir le fichier pour décommenter les alias existants ou de créer les votre.

```
# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'
```

Personnalisation du Terminal

La personnalisation d'un terminal permet le changement des couleurs mais permet aussi de rajouter/enlever des informations à votre invite de commande.

image.png

Personnalisation par utilisateur

créer un fichier `.bashrc` dans le répertoire home de l'utilisateur

```
nano ~/.bashrc
```

Ajouter la ligne suivante à la fin du fichier pour avoir un invite personnalisé :

```
export
PS1='\[\e[38;5;160m\]\u\[\e[0m\]@\[\e[38;5;21m\]\h\[\e[38;5;40m\][\[\e[3m\]\w\[\e[23m\]]
\[\e[38;5;226;2m\]$(git branch 2>/dev/null | grep '"'"'*'"'"' | colrm 1 2)\n\[\e[0m\]\$ '
```

L'exemple du pré-set ci-dessus va personnaliser l'invite de commande de la façon suivante :

preview.png

> **Vous pouvez créer votre propre preset de terminal grâce au site :**
> **https://scriptim.github.io/bash-prompt-generator/**

Pour que les modifications soient prises en compte vous pouvez faire une des manipulations suivantes :
- Enregistrer le fichier et quitter le terminal pour se reconnecter. *(permanent)*
- Exécuter la commande suivante : `source ~/.bashrc` *(temporaire)*
- Exécuter la commande suivante : `exec $SHELL` *(temporaire)*

Si lors de votre déconnexion/reconnexion le terminal n'a pas pris en compte la personnalisation de votre preset alors vous devez rajouter un fichier `.bash_profile` dans votre répertoire.

```
nano ~/.bash_profile
```

Puis coller le script suivant dans le fichier :

```
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
        . "$HOME/.bashrc"
    fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
fi
```

Maintenant vous pouvez vous déconnecter/reconnecter pour avoir le nouveau pré-set.

Personnalisation pour tous les utilisateurs

Pour que la personnalisation soit effective pour tous les utilisateurs il faut effectuer la même modification mais dans le fichier `profile`.

```
sudo nano /etc/profile
```

Message à la connexion

Figlet - créer un art ASCII à partir d'un texte

```
Linux server 5.10.0-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

 _   _      _ _    __        __         _     _
| | | | ___| | | __\ \      / /__  _ __| | __| |
| |_| |/ _ \ | |/ _ \ \ /\ / / _ \| '__| |/ _` |
|  _  |  __/ | | (_) \ V  V / (_) | |  | | (_| |
|_| |_|\___|_|_|\___/ \_/\_/ \___/|_|  |_|\__,_|

user@server:~$
```

(Sur Debian) Pour le art télécharger le package : `figlet`

```
sudo apt-get install figlet
```

(Sur Arch Linux)

```
sudo pacman -S figlet
```

Enfin ajouter dans le fichier `.bashrc`

```
figlet HelloWorld
```

Neofetch - Affiche des informations système importantes

```
Linux antec 5.10.0-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

       _,met$$$$$gg.          user@server
    ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       --------------
  ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) x86_64
 ,$$P'              `$$$.     Host: B450M DS3H V2
',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 5.10.0-18-amd64
`d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 43 days, 1 hour, 10 mins
 $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 720 (dpkg)
 $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.1.4
 $$;      Y$b._   _,d$P'      Resolution: 1280x1024
 Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         Terminal: /dev/pts/0
 `$$b      "-.__              CPU: AMD Ryzen 5 3600 (12) @ 3.600GHz
  `Y$$                        GPU: NVIDIA GeForce 6200 TurboCache
   `Y$$.                      Memory: 19482MiB / 32119MiB
     `$$b.
       `Y$$b.
          `"Y$b._
              `"""


user@server:[~]$
```

(Sur Debian) Pour le art télécharger le package : `neofetch`

```
sudo apt-get install neofetch
```

Enfin ajouter dans le fichier `.bashrc`

```
neofetch
```

Revision #17
Created 2023-02-21 11:36:44 UTC by Foufure
Updated 2023-08-29 15:33:29 UTC by gpatruno